



## FRESA CASSOMURO

### Fresa per pantografo manuale

Fresa in HW (acciaio speciale ad alta resistenza) per la realizzazione della quarta fresata sui pannelli MuroPanel del sistema Cassomuro.

La profondità di fresata massima a 90° è di 16 mm, l'altezza di taglio è pari a 19 mm.

La fresa è ricoperta da una resina fluorocarbonica PTFE che permette di avere un basso coefficiente di attrito.

L'acciaio dei taglienti ha un trattamento speciale che rende la punta idonea alla fresatura del cartongesso.

### Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito [www.posaclima.it](http://www.posaclima.it).

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

#### PosaClima

*un marchio Straudi S.p.a.*

Via J. Mayr Nusser, 26 / 39100 Bolzano

Tel. 0471 30 44 11 / Fax 0471 30 44 13

[info@posaclima.it](mailto:info@posaclima.it)